



## РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 41

Лом, 30.05.2018 г.

На основание чл. 362, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 9/17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти и въз основа на актуални данни от измерване на дълбочини извършено на 19.05.2017 г. от ДП "Пристанищна инфраструктура" във всяка от зоните на акваторията на **Пристанищен терминал „Видин –север”** и **Пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Видин”**, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение **Видин**,

## РАЗПОРЕЖДАМ :

Обявявам следното безопасно газене в оперативната акватория на пристанищните терминали:

**I. Пристанищен терминал „Видин –север”** с граници от км. 793.600 до км. 793.200.

**1. Корабно място № 1 с дължина 100 м** - безопасно подхождане, акостиране и престой на кораби **с максимално газене 240 см** при коти над +300 см водомерен пост Видин. При коти по-ниски от +300 см водомерен пост Видин заставането задължително с котва и задна свая.

**2. Корабно място № 2 с дължина 100 м**- безопасно подхождане, акостиране и престой на кораби **с максимално газене 240 см** при коти над +300 см водомерен пост Видин. При коти по-ниски от +300 водомерен пост Видин заставането задължително с котва и задна свая.

**3. Корабно място № 3 с дължина 100 м** – оборудвано с понтон специализирано за обработка на зърнени храни. Възможност за безопасно подхождане, акостиране и

престои на кораби с **максимално газене 250 см** при кота над +0 см водомерен пост Видин. Заставането е задължително с котва.


Поради близоста на корабни места 1, 2 и 3 с фарватера, трябва да има поставени **брегови знаци А.9**, забраняващи предизвикване на вълни и разклащане на плавателните съдове по време на обработка.

**II. Пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Видин“**, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, разположен на км. 792,800.

1. Дълбочините на подходите към терминала и в самото гнездо са достатъчни за приемане и обработка на кораби с **максимално газене 180 см** при кота над +250 водомерен пост Видин и дължина на разтоварна рампа 10 м.

Постоянното осигуряване на безопасен престой и по време на товаро-разтоварните операции на корабите в зависимост от конкретния воден стоеж и тенденцията за промяната му са задължение на пристанищните оператори и на екипажите на корабите.

Настоящото да се доведе до знанието на всички водачи на кораби, състави и заинтересовани лица, свързани с корабоплаването за сведение и изпълнение.



**к.в.п. инж. Гони Годоров**  
Директор Дирекция "Речен надзор – Лом"  
Капитан на пристанището